

# Татнефть LUXE PAO

## КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, SAE 5W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN, ACEA A3/B4, разработанное на высококачественной синтетической основе полиальфаолефиновых масел и эстеров, с использованием многофункционального пакета присадок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные низкотемпературные свойства полиальфаолефинов и эстеров обеспечивают надежный запуск двигателя в суровых зимних условиях и смазывание с первых секунд;
- Высокое щелочное число обеспечивает защиту двигателя и предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений;
- Современный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа;
- Масло с вязкостью SAE 0W-30 обладает энергосберегающими свойствами.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для эксплуатации автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими эксплуатационными свойствами. Масла моторные «Татнефть LUXE PAO» предназначены для смазывания высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных компонентов Евро-5. Моторные масла «Татнефть LUXE PAO» эффективно обеспечивают долговечность срока службы бензиновых двигателей.

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

| № п/п | Наименование показателя                                | SAE 0W-30 | SAE 5W-30 | SAE 0W-40 | SAE 5W-40 |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1     | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | 15,0      | 12,1      | 12,2      | 14,5      |
| 2     | Индекс вязкости,                                       | 170       | 170       | 170       | 170       |
| 3     | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла                    | 11,5      | 11,5      | 11,5      | 11,5      |
| 4     | Массовая доля сульфатной золы, %                       | 1,54      | 1,54      | 1,54      | 1,54      |
| 5     | Температура застывания, °С                             | минус 51  | минус 50  | минус 51  | минус 50  |
| 6     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 232       | 232       | 232       | 232       |
| 7     | Потери от испарения (по методу NOACK), % масс          | 9         | 9         | 9         | 7         |

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

## ФАСОВКА



### Соответствует требованиям:

- API SN
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 502.00/505.00
- Renault RN 700/710

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

